

# Pressmaskiner

## LK Minipress Connect-19kN

- Bluetooth
- OLED informationsdisplay
- OBS! Maskinen är endast avsedd för LK:s pressbackar system "Miniback V2-19kN"

Elhydraulisk batterimaskin 18 V, 1,5 Ah för radiell pressning av kopplingar typ LK >B<Press i dim 12-35 mm och LK PressPex i dim 16-40 mm.

Batteri av typ Li-ion. LK Minipress Connect-19kN kan vid behov utrustas med större batteri (2,0 eller 5,0 Ah) alternativt LK Nätadapter V2.

Presskraft från kolven är 19 kN. 350° vridbart fäste för pressback.

Maskinvikt ca 1,7 kg inkl. batteri.

Maskinen har en OLED informations display och är utrustad med Bluetooth anslutning mot mobil eller surfplatta. För anslutning till dator krävs en separat USB adapter, finns som tillbehör.

Inga ventilationshål i maskinen vilket gör den mindre känslig för damm och vatten.

Levereras i plastväska med batteri, laddningsaggregat och plats för 5 minibackar.



Artikel	Benämning	Vikt kompl. väska (kg)	Förpackning
176 03 64	MAP219CFMLK	5,1	1



## LK Minipress V3-19kN

- OBS! Maskinen är endast avsedd för LK:s pressbackar system "Miniback V2-19kN"

Elhydraulisk batterimaskin 18 V, 1,5 Ah för radiell pressning av kopplingar typ LK >B<Press i dim 12-35 mm och LK PressPex i dim 16-40 mm.

Batteri av typ Li-ion. LK Minipress V3-19kN kan vid behov utrustas med större batteri (2,0 eller 5,0 Ah) alternativt LK Nätadapter V2.

Presskraft från kolven är 19 kN. 350° vridbart fäste för pressback.



Maskinvikt c:a 1,7 kg inkl. batteri.

Inga ventilationshål i maskinen vilket gör den mindre känslig för damm och vatten.

Levereras i plastväska med batteri, laddningsaggregat och plats för 5 minibackar.

Artikel	Benämning	Vikt kompl. väska (kg)	Förpackning
176 03 79	MAP219FLM	5,1	

## LK Minipress Basic V3-15kN

- OBS! Levereras utan batteri och tillbehör. Plastväska, batteri, laddningaggregat köpes separat.
- OBS! Maskinen är endast avsedd för LK:s pressbackar system "LK Miniback"

Elhydraulisk batterimaskin 18 V, för radiell pressning av kopplingar typ LK >B<Press i dim 12-28 mm men max dim 22 för stål och LK PressPex i dim 16-32 mm.

Batteri av typ Li-ion ska användas till maskinen. LK Minipress Basic V3-15kN kan vid behov utrustas med batteri (2,0 eller 5,0 Ah) alternativt LK Nätadapter V2.

Presskraft från kolven är 15 kN. 350° vridbart fäste för pressback.

Inga ventilationshål i maskinen vilket gör den mindre känslig för damm och vatten.

Maskinvikt utan batteri och pressback ca 1,4 kg.

Artikel	Benämning	Vikt (kg)	Förpackning
176 03 78	MAP215FLM	1,6	



## LK Pressmaskin ACKE Connect

- Bluetooth

Elhydraulisk batterimaskin 18V, 4 Ah för radiell pressning av kopplingar typ LK >B<Press i dim 12-54 mm och LK PressPex i dim 16-75 mm.

Batteri av typ Li-Ion. LK Pressmaskin ACKE Connect går också att få med nätanslutning, se LK Nätadapter V2.

Presskraft från kolven 32-36 kN. 350° vridbart fäste för pressback.

Maskinvikt ca 3,5 kg inkl. batteri.

Maskinen har en OLED informations display och är utrustad med Bluetooth anslutning mot mobil eller surfplatta. För anslutning till dator krävs en separat USB adapter, finns som



tillbehör.

Levereras i plastväska med batteri, laddningsaggregat och plats för 4 pressbackar.



Artikel	Benämning	Vikt kompl. väska (kg)	Förpackning
176 03 65	UAP332CFMLK	7,9	1

## LK Pressmaskin MAX Connect

- Bluetooth

Elhydraulisk batterimaskin 18V, 4 Ah för radiell pressning av kopplingar typ LK >B<Press i dim 12-108 mm och LK PressPex i dim 16-75 mm. Avsedd för alla dimensioner från 12 till 108 mm.

För dimension 12-54 mm för >B<Press samt dimension 16-75 mm för LK PressPex används LK Pressback eller Presslinga Standard. För dimension 76-108 används Presslinga XL.

Batteri av typ Li-ion. LK Pressmaskin MAX Connect går också att få med nätanslutning, se LK Nätadapter V2.

Presskraft från kolven 32-36 kN, 350° vridbart fäste för pressback.

Maskinvikt ca 4,3 kg inkl. batteri.

Maskinen har en OLED informations display och är utrustad med Bluetooth anslutning mot mobil eller surfplatta. För anslutning till dator krävs en separat USB adapter, finns som tillbehör

Levereras i plastväska med batteri samt laddare.



Artikel	Benämning	Vikt kompl. väska (kg)	Förpackning
176 03 67	UAP432CFMLK	13,5	1

## LK Connect USB Adapter

Bluetooth USB adapter används när man vill ansluta en Connect pressmaskin till dator via Bluetooth.



Artikel	Avsedd för	Utförande	Förpackning
176 03 68	Pressmaskiner Connect	Bluetooth USB adapter	1

## LK Pressverktyg MANUEL

Hydrauliskt handverktyg för radiell pressning av kopplingar typ LK >B<Press, LK PressPex och andra, bl.a. där gnistfri miljö är ett krav. I verktyget passar pressbackar i alla dimension upp till 54 mm. Presskraft från kolven 32 kN. 360° vridbart fäste för pressback.

Levereras i canvas-väska.

Artikel	Benämning	Vikt (kg)	Förpackning
176 80 55	HPU2	3,2	1



# Batterier

## LK Utbytesbatteri NiMH

För LK Pressmaskiner Acek och LK Minipress.

Artikel	Benämning	Avsedd för	Batteri	Spänning	Kapacitet	Anmärknin g	Vikt (kg)	Förpackning
176 80 70	RA5	Acke (UAP2)	NiMH	12 V	3,0 Ah	Ersättning för tidigare modell: RA3	0,7	1
176 80 71	RAM2	Minipress (MAP1)	NiMH	9,6 V	2,0 Ah	Ersättning för tidigare modell: RAM1	0,43	1
176 80 72	RAM3	Minipress (MAP1)	NiMH	9,6 V	3,0 Ah	Ersättning för tidigare modell: RAM1	0,56	1



## LK Utbytesbatteri Li-ion

För LK Pressmaskiner Acek V2/Connect, MAX V2/Connect resp. LK Minipress V2-V3/Connect.

Artikel	Benämning	Avsedd för	Batteri	Spänning	Kapacitet	Vikt (kg)	Förpackning
176 03 69	BL1820	Minipress V2-V3 / Connect	Li-ion	18 V	2,0 Ah	0,4	1
176 03 77	BL1850B	V2 / Connect (Minipress/A CKE/MAX)	Li-ion	18 V	5,0 Ah	0,65	1



# Batteriladdare

## LK Batteriladdare

Nätspänning 220-240V, 50-60Hz. Laddar såväl NiMH- som NiCd-batterier, sekundärt flera av de vanliga spänningarna.

Nätkabel 2 m lång.

OBS! Ej avsedd för maskintyp V2 med Li-ion batterier.



Artikel	Benämning	Avsedd för	Anmärkning	Vikt (kg)	Förpackning
176 80 53	LG4F/DC1414T	Acke (UAP2) samt Minipress (MAP1)	Ersättning för tidigare modell: LGM4	0,53	1

## LK Batteriladdare V2

Nätspänning 220-240V, 50-60Hz. Laddar Li-ion batterier, sekundärt flera av de vanliga spänningarna.

Nätkabel 2 m lång.

OBS! Laddaren är ej avsedd för batterier till äldre Minipress samt ACKE av NiCd eller NiMH typ.



Artikel	Benämning	Avsedd för	Vikt (kg)	Förpackning
176 80 86	DC18RA/DC18RC	Pressmaskiner & batterier till V2-V3 samt Connect	0,8	1

## LK Nätadapter V2

För LK Pressmaskiner V2-V3 samt Connect. Passar i maskinens batteriplats, ansluts till 230V vägguttag.

Artikel	Benämning	Spänning	Vikt (kg)	Förpackning
176 80 88	NG2230	230 V/18 V	0,65	1



# Väskor

## LK Väska för Minipress

Väska i plast med plats för pressmaskin, laddningsaggregat, mini-backar och mini-insatser.

OBS! Ej avsedd för LK Minipress V2 / V2-19kN (MAP2L / MAP2L19).

Artikel	Avsedd för	Längd	Bredd	Höjd	Vikt (kg)	Förpackning
176 80 69	Minipress (MAP1)	460 mm	360 mm	110 mm	1,6	1



## LK Väska för Minipress V2

Väska i blå eller svart plast med plats för pressmaskin, laddningsaggregat, mini-backar och batteri.

OBS! Ej avsedd för äldre versioner LK Minipress (MAP1).

Artikel	Avsedd för	Längd	Bredd	Höjd	Vikt (kg)	Förpackning
176 95 98	Minipress V2 / V2-19kN (MAP2L/MAP2L19)	500 mm	415 mm	120 mm	2,1	1



## LK Väska för Minipress V3/Connect

Väska i plast med plats för pressmaskin V3 och Connect, laddningsaggregat, mini-backar och batteri.

OBS! Ej avsedd för äldre versioner LK Minipress (MAP1, MAP2L och MAP2L19).

Artikel	Avsedd för	Längd	Bredd	Höjd	Vikt (kg)	Förpackning
176 03 71	Minipress V3 och Connect	500 mm	415 mm	120 mm	2,1	1



## LK Väska för Acek V2

Väska i plast med plats för pressmaskin, laddningsaggregat, pressbackar och batterier.

OBS! Ej avsedd för äldre version av Acek (UAP2).

Artikel	Avsedd för	Längd	Bredd	Höjd	Vikt (kg)	Förpackning
176 95 99	Acke V2 / Connect	575 mm	475 mm	140 mm	3,6	1





# Minibackar

## LK Miniback

Endast avsedd för pressmaskiner: LK Minipress (MAP1) samt Minipress V2 (MAP2L)

Artikel	Benämning	Avsedd för	Dim.	Vikt (kg)	Förpackning
176 80 10	KSP4	LK >B<Press Pressprofil V	18	0,95	1
176 80 08	KSP4	LK >B<Press Pressprofil V	12	0,95	1
176 80 09	KSP4	LK >B<Press Pressprofil V	15	0,95	1
176 80 11	KSP4	LK >B<Press Pressprofil V	22	0,96	1
176 80 12	KSP4	LK >B<Press Pressprofil V	28*	0,96	1
176 80 36	KSP3	Pressprofil M	12	0,95	1
176 80 37	KSP3	Pressprofil M	15	0,95	1
176 80 38	KSP3	Pressprofil M	18	0,95	1
176 80 39	KSP3	Pressprofil M	22	0,95	1
176 80 40	KSP3	Pressprofil M	28*	0,95	1
187 25 40	KSP11	LK PressPex - Pressprofil TH	16	1,07	1
187 25 41	KSP11	LK PressPex - Pressprofil TH	20	1	1
187 25 42	KSP11	LK PressPex - Pressprofil TH	25	1,14	1
187 25 43	KSP11	LK PressPex - Pressprofil TH	32	1,05	1



\* OBS! Ej avsedd för stålkopplingar.



# Minibackar V2-19kN

## LK Miniback V2-19kN

Endast avsedd för pressmaskin: LK Minipress V2-19kN (MAP2L19) och LK Minipress Connect-19kN (MAP219CFMLK).



Artikel	Benämning	Avsedd för	Dim.	Vikt (kg)	Förpackning
188 15 12	KSP11	LK PressPex - Pressprofil TH	16	1,29	1
188 15 13	KSP11	LK PressPex - Pressprofil TH	20	1,29	1
188 15 14	KSP11	LK PressPex - Pressprofil TH	25	1,32	1
188 15 16	KSP11	LK PressPex - Pressprofil TH	32	1,57	1
188 15 17	KSP11	LK PressPex - Pressprofil TH	40	1,47	1
176 51 88	KSP4	LK >B<Press - Pressprofil V	12	1,26	1
176 51 89	KSP4	LK >B<Press - Pressprofil V	15	1,26	1
176 51 90	KSP4	LK >B<Press - Pressprofil V	18	1,24	1
176 51 91	KSP4	LK >B<Press - Pressprofil V	22	1,31	1
176 51 92	KSP4	LK >B<Press - Pressprofil V	28	1,31	1
176 51 93	KSP4	LK >B<Press - Pressprofil V	35	1,7	1
176 51 82	KSP3	Pressprofil M	15	1,26	1
176 51 86	KSP3	Pressprofil M	12	1,26	1
176 51 87	KSP3	Pressprofil M	18	1,24	1
176 51 85	KSP3	Pressprofil M	22	1,31	1
176 51 84	KSP3	Pressprofil M	28	1,31	1
176 51 83	KSP3	Pressprofil M	35	1,7	1

# Pressback och Presslinga Standard

## LK Pressback Standard

För LK Pressmaskiner och andra maskinfabrikat där presskraften från kolven är 32-40 kN.

OBS! Märkning för korrekt kontur till resp. presskoppling måste följas.

Artikel	Benämning	Avsedd för	Dim.	Vikt (kg)	Förpackning
176 80 56	KSP4	LK >B<Press - Pressprofil V	12	1,9	1
176 80 57	KSP4	LK >B<Press - Pressprofil V	15	1,9	1
176 80 58	KSP4	LK >B<Press - Pressprofil V	18	1,9	1
176 80 59	KSP4	LK >B<Press - Pressprofil V	22	1,9	1
176 80 60	KSP4	LK >B<Press - Pressprofil V	28	1,9	1
176 80 61	KSP4	LK >B<Press - Pressprofil V	35	1,9	1
176 80 62	KSP4	LK >B<Press - Pressprofil V	42	4,6	1
176 80 63	KSP4	LK >B<Press - Pressprofil V	54	4,5	1
176 80 44	KSP3	Pressprofil M	12	1,8	1
176 80 45	KSP3	Pressprofil M	15	1,8	1
176 80 46	KSP3	Pressprofil M	18	1,8	1
176 80 47	KSP3	Pressprofil M	22	1,8	1
176 80 48	KSP3	Pressprofil M	28	2	1
176 80 49	KSP3	Pressprofil M	35	2	1
187 25 30	KSP11	LK PressPex - Pressprofil TH	16	1,6	1
187 25 31	KSP11	LK PressPex - Pressprofil TH	20	1,7	1
187 25 32	KSP11	LK PressPex - Pressprofil TH	25	1,7	1
187 25 33	KSP11	LK PressPex - Pressprofil TH	32	2,02	1
187 44 32	KSP11	LK PressPex - Pressprofil TH	40	1,97	1
188 13 19		LK PressPex - Pressprofil TH	50	5,1	1/5
188 13 18		LK PressPex - Pressprofil TH	63	4,9	1/5



## LK Presslinga QC

För LK Pressmaskin ACKE, NETTAN och Max.

Tredelad presslinga som återfjädrar runt kopplingen. Adapterbacken monteras i maskinen, och kopplas sedan till avsedd dimension presslinga.

Adapterback samt slingor levereras förpackad i kartong.

Väska som rymmer presslinga 42 och 54 alternativt 40, 50 och 63 samt adapterback kan köpas som tillbehör.




Artikel	Benämning	Avsedd för	Utförande	Vikt (kg)	Dim.	Förpackning
176 80 34	SBKQC	LK Presslinga & LK Presslinga QC	Adapterback	1,7		1
176 03 73	QC42M	Pressprofil M	Presslinga	1,87	42	1
176 03 74	QC54M	Pressprofil M	Presslinga	1,7	54	1
176 03 75	QC42V	LK >B<Press - Pressprofil V	Presslinga	2,03	42	1
176 03 76	QC54V	LK >B<Press - Pressprofil V	Presslinga	1,82	54	
188 25 89	QC40TH	Pressprofil TH	Presslinga	1,82	40	1
188 25 90	QC50TH	Pressprofil TH	Presslinga	1,66	50	1
188 25 91	QC63TH	Pressprofil TH	Presslinga	1,72	63	1

## LK Presslinga PressPex 75

För LK Pressmaskin ACKE, NETTAN och Max.

Adapterbacken monteras i maskinen, och kopplas sedan till presslinga. Adapterback samt slingor levereras förpackad i kartong.

Artikel	Utförande	Vikt (kg)	Avsedd för	Dim.	Förpackning
188 84 85	Adapterback	1,7			1
188 84 87	Presslinga	2,5	LK PressPex - Pressprofil TH	75	1



# Presslinga XL

## LK Pressback XL

För LK Pressmaskin Max och arbeten på LK >B<Press XL. Adapterbacken monteras i maskinen, och kopplas sedan till avsedd dimension presslinga. Adapterbacken levereras förpackad i kartong, men utrymme finns i maskinens väska.

Presslingorna levereras vardera en i plåtväska, vikt enbart presslinga c:a 6 kg, dim. 108 mm c:a 7 kg.

Artikel	Utförande	Vikt (kg)	Avsedd för	Förpackning
176 80 81	Adapterback	4,1		1
176 80 77	76,1 mm presslinga	10	LK >B<Press - Pressprofil V	
176 80 78	88,9 mm presslinga	10	LK >B<Press - Pressprofil V	1
176 80 79	108 mm presslinga	11	LK >B<Press - Pressprofil V	1





# Väskor

## LK Väska för minipressbackar

Plastväska för 11 st LK minipressbackar. Mått 390 x 315 x 140 mm.

Artikel	Vikt (kg)	Förpackning
188 10 70	1,3	1/4



## LK Väska för pressbackar

Plåtlåda, lackerad, för 5+1 pressbackar till LK >B<Press upp t.o.m. 35 mm, samt andra tillbehör. Passar även för LK PressPex-backar. Mått 365 x 300 x 120 mm.

Artikel	Vikt (kg)	Förpackning
176 80 67	3,3	



## LK Väska för pressbackar 4254 / 5063

Väska anpassad för 2 st LK pressbackar. Passar dimension 42, 54, 50 samt 63 mm.

Mått: 368 x 257 x 95 mm

Artikel	Avsedd för	Längd	Bredd	Höjd	Vikt (kg)	Förpackning
176 87 00	2 st pressbackar V42-54, TH50-63	368 mm	257 mm	95 mm	1,3	1



## LK Väska för presslinga QC

Plastväska för presslinga QC. Finns i två utförande som rymmer presslinga 42 och 54 M eller V och adapterback alternativt presslinga 40, 50 och 63 TH samt adapterback.

Artikel	Avsedd för	Bredd	Höjd	Djup	Vikt (kg)	Förpackning
176 03 72	LK Presslinga QC M eller V	310 mm	102 mm	390 mm	1,28	1
188 25 92	LK Presslinga QC TH	310 mm	102 mm	390 mm	1,28	1



## LK Väska för presslinga 4254

Plåtväska som rymmer presslinga 42 och 54 M eller V samt adapterback 4254.

Mått: 370 x 310 x 120 mm

Artikel	Bredd	Höjd	Djup	Vikt (kg)	Förpackning
176 80 83	370	120	310	3,5	

